

Marknadens snabbaste laserfax med automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter passar perfekt för krävande arbetsbördor i den dagliga verksamheten

i-SENSYS
FAX-L410

you can



Tålig och snabb Super G3-laserfax med stort minne och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter.

Den här robusta och kompakta Super G3-laserfaxen med stor LCD-display, automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter och höga prestanda, är det perfekta valet för den dagliga verksamheten på vilket företag som helst.

Egenskaper

- Snabbast på marknaden – Super G3-faxmodem (33,6 kbit/s) med överföring på 3 sekunder per sida*
- Robust och utrymmessnål enhet med stor LCD-display
- Mycket hög bildbearbetningskvalitet med 256 gråtoner för detaljrika fax
- Stort faxminne för sändning och mottagning på 512 sidor*
- 39 snabbval och 200 kortnummer
- Automatisk dokumentmatare för 50 ark och dubbelsidig utskrift för automatisk dubbelsidig kopiering och faxning
- Snabba laserutskrifter och kopieringshastighet på 25 sid/min
- Ingen väntetid med tekniken för snabb första utskrift från viloläge
- Mycket energieffektiv
- Handenhet som standard

* baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1

Medföljer leveransen

Huvudenhet, telefonlur, hållare för telefonlur, startkassett 728, strömsladd, telefonsladd, mottagaretketter, starthandbok och garantikort – med CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Operativsystem som stöds

Windows 7/XP/Vista

Mac OS version 10.4.9 och senare
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

Canon



- 1 Automatisk dokumentmatare
- 2 LCD-skärm med 5 rader
- 3 Fack för 250 ark
- 4 Kasset 728

Specifikationer:

ENHETSTYP FÖR FAX	Typ Fristående fax och laserskrivare Kompatibilitet Grupp 3 Lämplig telelinje EXTERN LINJE Modemhastighet 33,6 kbit/s (Super G3) Utskriftsteknik Laserutskrift Scannertyp Dubbsidig, arkmatad
FAXSCANNINGS-FUNKTIONER	Automatisk dokumentmatare 50 ark (ADF) Dokumentstorlek Bredd - 216 mm (max), 140 mm (min) Längd - 356 mm (max), 127 mm (min) Effektiv scanningsbredd 214 mm Scanningshastighet Cirka 2,5 sek/sida Cirka 20 sidor/minut Faxupplösning Upp till 200 x 400 dpi Bildbehandlingsystem UHQ (Ultra High Quality, extra hög kvalitet) Halvton 256 gräskalor
FAXUTSKRIFTSFUNKTIONER	Utskriftsmetod Laserutskrift Utskriftshastighet 25 sidor per minut Utskriftstid för första utskriften 5,8 sek Utskriftsupplösning 600 x 600 dpi Utskriftskvalitet Upp till 1 200 x 600 dpi Papperskapacitet 250 ark Bläckkasset CRG728 allt-i-ett-kasset Utskriftskassetens kapacitet Cirka 2 100 sidor ¹ Sorterade utskrifter (vid mottagning) Ja Kapacitet för pappersutmatning 100 ark Mediatyp Vanligt papper, tjockt papper, återvunnet papper, OH-film, etikett, kuvert Pappersformat Kasset: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, indexkort, kuvert: COM10, Monarch, C5, DL Min. 76,2 x 148 mm till max. 216 x 356 mm Automatisk dokumentmatare: A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT Min. 127 x 140 mm till max. 356 x 216 mm Utskriftsbredd 206 mm Tonersparläge Ja Automatisk bildförminskning vid mottagning Ja (75 till 100 % i steg om 1 %)
FUNKTIONER FÖR ÖVERFÖRING OCH MOTTAGNING	Överföringshastighet 3 sekunder per sida med 33,6 kbit/s modemhastighet ³ Kompressionsmetod MH, MR, MMR Minnesöverföring Ja Faxminne 512 sidor ³ Minnesbackup Obegränsat Minnesmottagning Ja Dual access Ja Felkorrigeringsläge (ECM) Ja Tidsbestämd sändning Ja (250 adresser) Manuell grupsändning Max. 249 destinationer Mottagning Ja Överföring med underadress Ja Fel i återöverföring Ja Faxöverföring Ja
SÄKERHETS- OCH HANTERINGSFUNKTIONER	Lösenordsbegränsad användning Ja Tvingad minnesmottagning Ja Lösenord för systemadministration Ja Rapporter Administrationsrapporter för aktivitet (sändning/mottagning), Resultatrapport för aktivitet Överföringssidhuvud Ja Mottagningsidof Ja

TELEFONFUNKTIONER	Snabbval 39 Kortnummer 200 Gruppuppringning Max. 238 uppringningar/Max. 238 destinationer Programmerad uppringning Ja Återuppringning Ja (automatisk och manuell) Uppringningsökning Ja Automatisk omkoppling FAX/TEL Ja Anslutning till telefonsvarare Ja Fjärrstyrd mottagning Ja Luren på, knapp Ja Handenhet för telefon Ja Typ Standard
KOPIERINGSFUNKTIONER	Kopieringsupplösning TEXT-/FOTOLÄGE, TEXT-läge, FOTO-läge: 600 dpi x 600 dpi Kopieringshastighet (svartvitt) 25 sidor per minut Flera kopior Upp till 99 kopior Zoom 25-400 % i steg om 1 % Tid till första utskrift (FCOT) Mindre än 9,0 sekunder
SKÄRM	Typ LCD-skärm Storlek 5 rader Språk 23 språk: (engelska/spanska/franska/italienska/ungerska/nederländska/norska/polska/grekiska/estniska/kroatiska/bulgariska/portugisiska/slovenska/slovakiska/finska/svenska/turkiska/ryska/tjeckiska/danska/tyska/rumänska) Energispar knapp Ja
SKRIVARFUNKTIONER	Gränssnitt USB 2.0 Hi-Speed PDL UFR II-LT Minne 128 MB Skrivare Windows 7/XP/Vista/Mac OS X 10.4.9 och senare ⁴ /Linux ⁴ Medföljande drivrutiner Skrivardrivrutin, faxdrivrutin, adressboksverktyg
ALLMÄNNA EGENSKAPER	Produktion Max. 10 000 sidor per månad Uppvärmningstid Cirka 13,5 sekunder eller mindre från påslagning Återställningstid Cirka 2,0 sekunder Mått (B x D x H) 472 x 445 x 358 mm Installationsutrymme (fack och telefonlur) 472 x 704 x 606 mm Vikt Cirka 13,9 kg Strömförbrukning Maximal: 1 320 W, Aktiv: 560 W, Vänteläge: 4,5 W Viloläge: 1,4 W, TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,6 kWh/w Ljudnivå Ljudstyrka: Aktiv: 6,5 B, Vänteläge: 4,3 B eller mindre Ljudtryck: Aktiv: 50 dB, Vänteläge: ohörbart Driftsmiljö Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20-80 % RH (utan kondensering) Strömkälla 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Standardfriskrivningar. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande 1] Baserat på ISO/IEC 19752 2] Skrivaren levereras med 1000-sidors startkasset 3] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1 4] Endast webbdistribution	



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition 0000
© Canon Europa N.V.,
2012 (0000)