

1,8 m Cisco USB-konsolkabel - USB till RJ45

Product ID: ICUSBROLLOVR



Denna Cisco USB-konsolkabel erbjuder en pålitlig anslutning från din stationära eller bärbara dator till nätverksutrustning som har en konsolport.

Kompatibel USB-anslutning

Skapa en direktanslutning från USB 2.0-porten på din stationära eller bärbara dator till RJ45-konsolporten på din router, server, brandvägg eller switch. Denna Cisco rollover-kabel är kompatibel med de flesta routrar, inklusive Cisco, Juniper, Ubiquiti eller TP-Link, vilket ger en enkel anslutning för programmering av nätverksutrustning från din Windows-, Mac- eller Linux-dator.

Design av hög kvalitet

Proffsigt designad och konstruerad endast med material av högsta kvalitet. Denna USB till Ethernet-kabel ger maximal tillförlitlighet och stöder dataöverföringshastigheter på upp till 460 kbps. Den ger också en tillförlitlig och problemfri anslutning utan att behöva ytterligare adaptrar eller extern ström.

ICUSBROLLOVR täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut en datorterminal till en konsolport på en router
- Konfigurera din nätverksutrustning via USB-porten på din bärbara eller stationära dator
- Anslut bärbara datorer till kompatibla routrar, servrar och brandväggar

Features

- Anslut en USB-utrustad bärbar eller stationär dator till en routerkonsol utan att behöva en adapter
- Stöder anslutningar till nätverksenheter som har en konsolport
- Maximal kompatibilitet med Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® eller TP-Link® routrar
- Stöder en direkt USB-konsolanslutning, utan extra adaptrar
- Konstruerad av högkvalitativa material, stöder överföringshastigheter på upp till 460 kbps

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Prolific PL2303HXD
	Industristandarder	USB 1.1/2.0, RS-232
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Portar	1
	Porttyp	Kabeladaptar
Prestanda	Databitar	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Maximal överföringshastighet	460.8 kbps
	Paritet	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Stödda protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
	Connector B	1 - RJ-45 Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 till 10.14 Linux 2.4.31 till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	En ledig USB 1.1 (eller högre) port
Ström	Power Source	Bussdriven
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	6 ft [1.8 m]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	0.9 in [23.4 mm]
	Produkthöjd	0.4 in [10.9 mm]
	Produktlängd	6 ft [1.8 m]
	Produktvikt	1.6 oz [45 g]
	Tråddimension	28 AWG

Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB till RJ45 rollover-kabel 1 - snabbstartsguide
	Kontaktplätering	Nickel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.