



G2460VQ6

24
(61) LCD MONITOR

Med AMD FreeSync™-teknik för att eliminera störningar, hack och fördröjning, 24-tums AOC G2460VQ6 har också en 1 ms svarstid, en 75 Hz uppdateringsfrekvens, och innovativ Anti-Blue Light-teknik, vilket minskar ögontrötthet för en mer bekväm visning .

**FREE
SYNC**




FreeSync Speakers Vesa Wallmount



1ms svarstid


En pixelsvarstid på 1 ms GTG betyder hastighet utan fördröjning för en förbättrad upplevelse.

Snabba handlingar och dramatiska övergångar kommer att göras smidigt utan spökeffekter.



FreeSync

Oavsett din inställning, uppnå den högsta bildhastigheten och smidigaste visningen via AMD Free-Sync Technology. Oavsett om du tränger dig igenom explosioner eller tar regnväta kurvor med ett skrik kan du ta farväl av skärmhack och lagg och lämna dina motståndare i ditt smidigt gjorda damm.



75Hz uppdateringshastighet:

Skaffa det bästa! Med en 75 Hz uppdateringshastighet drar displaypanelen 75 bildrutor per sekund. 75 Hz uppdateringshastighet är 25 % snabbare än vad som erbjuds på de flesta

inträdesnivåer på 60 Hz, men fortfarande överkomligt och levererar de extra bildrutorna som spelare behöver för att slå sina motståndare.

Specifikationer

Color	Svart
Upplösning	1920x1080 PX
Uppdateringsfrekvens	75Hz
Svarstid	1
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
flickerfree	✓
Bildförhållande	16:9
Ljustyrka	250
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Kontrastförhållande (medell):	1000:1
Bildpunktavstånd	276
Panelstorlek	24
Effektiv visningsyta	531.36 x 298.89 mm
Synfältsvinkel	170/160 °
Antal färger	16.7 Million
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Connections

Anslutningar	HDMI, VGA, DisplayPort
Hörlur ut	Headphone out (3,5mm)
Inbyggda Högtalare	2 W x 2

Förpackningens innehåll

VGA kabel (option_2 m), HDMI kabel (1.8m m), Displayport kabel (1.8m m), Audio kabel (option_4 m), Strömkabel C7 (1.8 m),

Sustainability

- Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial

Ergonomi

Vridning	0 °
Lutning	-5/+20 °
VESA montering	100x100

Effekt

Strömförsörjning	Intern
Strömförsörjning	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	On 23 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Mått, Vikt

Produkt med stativ (BxHxD)	565.4.4x411.6.4x219.3 mm
Produkt utan stativ (BxHxD)	565.4.4x411.6.4x78.2 mm
Förpackning	621x131x476 mm
Vikt (utan förpackning)	4.27
Vikt (med förpackning)	6.1

Garanti

Garantitid	3 års
EAN	4038986145398
MTBF	50,000 timmar

Uppfyllelse och standarder

TCO 6, EPEAT Nej,

