



TAB TENSION SCREEN (TAB)

Denna tab-tension duk är vår planaste duk i rulldukssortimentet. Konstruktionen och linorna på sidorna gör att duken spänns ut som en ramspänd duk, men är ihoprullbar. Den ellipsformade kassetten är specialdesignad, elegant och diskret i sitt utförande. Med 12,5 cm höjd är den en av marknadens minsta tab-tension kassetter.

MATERIAL/FÄRG

Dukkassetten och duktyngden är tillverkade i aluminium och är lackerad i vit resp. svart pulverlack. De grå och svarta plastdelarna är tillverkade i ABS-plast.

FJÄRRKONTROLL (KP300)

Se separat produktblad för Kingpin Remote Control System KP300.

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

EL

Eisladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontrolldosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla eldrivna Kingpin-dukar är CE-märkta och anpassade för 100-230 V nätspänning (100-230v/50-60 Hz). Glas-säkring i kontrolldosan är på 6,3 A.

DUKTYG/GAIN

För en naturlig bild är duktyget mattvit med en gain på 1,0. Duken är tillverkad av PVC.

FORMAT 16:9

Duktyget maskas (ramas in) i 16:9-format med 5-15 cm svart ram. Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta, kontrast och för att minska ljusgenomsläpp.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringsskruvar finns i motorn som man kommer åt från kassetten högra undersida, se bruksanvisning. På denna modell måste som minst 18 cm av blackdropen vara ute och som mest 38 cm, går man utanför dessa lägen kan vågor i dukmaterialet uppstå.

UPPHÄNGNING

Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer med, passar till de flesta skensystemen på marknaden.

TECHNICAL SPECIFICATION: TAB TENSION SCREEN

Article number	Size	Format	Gain matte white	Fabric size (mm)	Borders (mm)	Black drop (mm)	Viewing area (mm)	Length cassette (mm)	Hight cassette (mm)	Depth cassette (mm)	Weight Net/Gross (Kg)	Packaging L x W x H (mm)
TAB210-16:9	90"	16:9	1,0	2300x1885	50-150	180-380	2000x1125	2430	125	110	16/18	2740x150x135
TAB210-16:10	93"	16:10	1,0	2300x2010	50-150	180-380	2000x1250	2430	125	110	16/18	2740x150x135
TAB240-16:9	104"	16:9	1,0	2600x2054	50-150	180-380	2300x1294	2730	125	110	18/20	3040x150x135
TAB240-16:10	107"	16:10	1,0	2600x2198	50-150	180-380	2300x1438	2730	125	110	18/20	3040x150x135
TAB270-16:9	117"	16:9	1,0	2900x2222	50-150	180-380	2600x1462	3030	125	110	20/22	3340x150x135
TAB270-16:10	121"	16:10	1,0	2900x2385	50-150	180-380	2600x1625	3030	125	110	20/22	3340x150x135
TAB300-16:9	131"	16:9	1,0	3200x2391	50-150	180-380	2900x1631	3330	125	110	24/26	3640x150x135
TAB300-16:10	135"	16:10	1,0	3200x2572	50-150	180-380	2900x1812	3330	125	110	24/26	3640x150x135
TAB330-16:9	145"	16:9	1,0	3500x2560	50-150	180-380	3200x1800	3630	125	110	26/29	3950x150x135
TAB330-16:10	149"	16:10	1,0	3500x2760	50-150	180-380	3200x2000	3630	125	110	26/29	3950x150x135