

Linskontroll	Manuell zoom och fokus
<b>Projektionssystem</b>	
DMD-chip	DC3 DMD-chip
Upplösning	1024 x 768 pixlar
Ljusstyrka*	4 000 ANSI lumen
Kontrastförhållande	20 000:1
Färgåtergivning	1,07 miljarder färger
Bildformat	4:3 (5 valbara bildförhållanden)
Kastavstånd	1,96-2,15
Projektionsstorlek	30"-300"
Diagonal bildstorlek	300"
Zoomförhållande	1,1 x
Keystone-justering	Vertikal: ± 30 grader
Projektionsförskjutning	110 % ± 2,5 %
Upplösningar som stöds	VGA (640 x 480) till WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB=Reduced blanking
Horisontell frekvens	15-102 KHz
Vertikal uppdateringsfrekvens	23-120 Hz
Dimensioner (B x H x D)	296 x 120 x 221 mm
HDTV-kompatibilitet	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Videokompatibilitet	NTSC, PAL, SECAM
Vikt	2,3 kg
Menyspråk	Arabiska / Bulgariska / Kroatiska / Tjeckiska / Danska / Nederländska / Engelska / Finska / Franska / Tyska / Grekiska / Hindi / Ungerska / Italienska / Indonesiska / Japanska / Koreanska / Norska / Persiska / Polska / Portugisiska / Rumänska / Ryska / Förenklad Kinesiska / Spanska / Svenska / Turkiska / Thai / Traditionell Kinesiska / Vietnamesiska (30 språk)
Säkerhet	Säkerhetstång, Kensingtonlås
Strömförbrukning	Max 355W. Normal 320W. Eco 240W.
Ljuskälla	Lampa
Ljuskällans livslängd	4000/10000/8000/15000 timmar (Normal/Eco/SmartEco-/LampSave-läge)
Gränssnitt	VGA-ingång (D-sub 15pin, hona) x 1 VGA-utgång (D-sub 15pin, hona) x 1 Kompositvideo (RCA) x 1 S-Video HDMI-1 HDMI-2/MHL x 1 Ljudingång (minijack) x 1 Ljudutgång (minijack) x 1 USB Type A (1,5 A strömstyrka) x 1 USB Type mini-B (för sida upp/ner och firmware-uppgradering) x 1 RS232-ingång (D-sub 9pin, hane) x 1 IR-mottagare (framsida + topp) x 2
Ljudnivå	34 / 29 dBA
Inbyggd högtalare	2 W
Tillbehör (medföljer)	Fjärrkontroll (5J.JGV06.001) AAA-batteri x 2 Strömkabel VGA-kabel Garantibevis QSG (4J.J3E01.001) Användarmanual på CD (5B.J3E01.001)
Tillbehör (medföljer inte)	Reservlampa (5J.JGR05.001) 3D-glasögon (5J.J9H25.002) Trådlös dongel - QCast Mirror (5A.JH328.10X) Trådlös dongel - QCast (5J.JCK28.X01) Taktäste (5J.JAM10.001)
Drifttemperatur	0-40
Mått ( B x H x D)(mm) och vikt	296 x 120 x 221; 2,3 kg
Strömförsörjning	100-240V AC
Strömförbrukning i standby-läge	Normal < 0,5 watt.