

## Gigabit-midspan med 4 portar - PoE+-injektor - 802.3at/af

Product ID: POEINJ4G



Denna Gigabit midspan PoE+-injektor är ett kostnadseffektivt alternativ till att uppgradera din befintliga nätverksswitch till en PoE-kapabel modell.

Den ger upp till 30W till varje port så att du enkelt kan strömförse och förkomst till upp till fyra kraftfulla PoE-kompatibla enheter — som till exempel IP-kameror — med hjälp av standard Ethernet-kabel.

Denna mångsidiga midspan PoE+-injektor passar nästan alla PoE-enhetsklasser, inklusive trådlösa förkomstuppunkter samt IP-telefoner och -kameror. Den kraftfulla PoE+-injektorn ger totalt 120W och ger full effekt — upp till 30,8W — från varje port. Nu kan du enkelt skala och strömförse dina PoE+-enheter över stora avstånd, även på avlägsna platser där det inte finns ett vanligt eluttag.

Dessutom låter den kostnadseffektiva Power over Ethernet+-injektorn dig ansluta dina PoE-drivna enheter (PD) till en icke-PoE-kapabel switch så att du slipper kostnaden och problemen med att uppgradera din befintliga switch till en PoE-kapabel modell.

Denna injektor är den perfekta lösningen för olika miljöer. Den har ett vggmonterbart, tåligt metallhölje men är liten nog att få plats i handen så den är även perfekt att ha på skrivbordet.

Med plug-and-play kan du njuta av snabb och problemfri installation utan att störa ditt arbetsflöde.

Osker du vilken klass dina PoE-enheter är? Gigabit midspan PoE+-injektorn identifierar automatiskt dina PoE-drivna enheters strömbehov och ger tillräcklig effekt utan att skada dina enheter.

Med det inbyggda kretsskyddet mellan varje port är dina enheter dessutom skyddade från interferens.

POEINJ4G täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Idealisk fr kraftfulla PoE+-enheter som krver Gigabit-hastigheter som till exempel PTZ-kameror (Pan, Tilt, Zoom) och Wi-Fi-tkomstpunkter (WAP)
- Perfekt fr SOHO, SMB, systemintegratrer och IT-administratrer
- Mjliggr fjrrinstallation av pekskrmar, informationskiosker och telefoner p platser dr det inte finns strmanslutningar

## Features

- Flexibel installation med ett vggmonterbart metallhlje i skrivbordsstorlek
- Kretsskydd frhindrar interferens mellan portarna
- Identifierar automatiskt den strmf rsedda enheten fr att ge Implig mngd strm
- Ger full effekt till varje port - upp till 30,8W (802.3at) eller 15,4W (802.3af) till varje ansluten enhet
- Anslut, strmf rse och anvnd upp till fyra Gigabit PoE-drivna enheter (PD) enkelt
- Plug-and-play-installation och anvndning
- Std fr 10/100/1000Mbps ntverk och enheter samt Auto-Negotiation och auto-MDIX

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	Portar	4
	Industristandarder	IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
	Industristandarder	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	2Gbps (Full-duplex)
	Maximal kabellngd	328.0 ft [100 m]
	Allmna specifikationer	Strmutgng: 52V DC vid 30,8W (PoE+)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50000 timmar
<b>Kontakt(er)</b>	Kontakttyp(er)	RJ-45
<b>Srskilda anmrkningar/krav</b>	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
	System- och kabelkrav	<ul style="list-style-type: none"> <li>• United States Patent No. 5,406,260 (expired)</li> <li>• United States Patent No. 6,650,622</li> <li>• United States Patent No. 7,457,250</li> <li>• United States Patent No. 8,155,012</li> </ul>

- United States Patent No. 8,902,760
- United States Patent No. 8,942,107
- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

Om dina anslutna enheter inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarden kommer POEINJ4G inte injicera ström till de anslutna enheterna/Ethernet-kablarna

<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	Ström
	LED-indikatorer	PoE i bruk
<b>Ström</b>	Power Source	AC Adapter Included
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2-1 A
	Utspänning	52 DC
	Utström	2.31 A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
	Strömfrbrukning	120
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0C to 50C (32F to 122F)
	Förvaringstemperatur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Luftfuktighet	5~95% RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Färg	Black
	Kabinetttyp	Steel
	Produktlängd	2.8 in [70.300 mm]
	Produktbredd	3.7 in [94.000 mm]
	Produkt höjd	1.0 in [26.200 mm]
	Produktvikt	7.1 oz [202.000 g]
<b>Förpackning</b>	Package Length	12.0 in [3.0 cm]
	Package Width	7.1 in [1.8 cm]

Package Height 3.5 in [90.000 mm]

Fraktvikt (frpackning) 3.6 lb [1.6 kg]

---

<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	Gigabit PoE+-injektor med 4 portar
	Ingr i paketet	Universell strmadapter
	Ingr i paketet	Strmsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

