

## Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Product ID: ST4300USBM



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 3.0-hubb med 4 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstöder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sinkkraftiga metallinneslutning av industriktvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhjul. Uttagsplinten på 7-24V likström ger dig flexibilitet med strömställning av hubben, baserat på dina egna strömställningar.

Denna hubb är perfekt för fabriksmiljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (0C till 55C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port, vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 3.0-hubb är designad för många anslutningar och har fyra anslutningsportar för att ansluta flera USB-enheter och kringutrustning.

Hubben stöder dessutom USB battery charging specification 1.2 och ger upp till 2,4A till alla portar upp till maximalt 20 W totalt, så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än vad traditionella USB-portar tillåter.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst i din omgivning. Med inbyggda monteringsfsten samt en 1,8-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 3.0-hubben på de flesta underlag som en vägg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], såljs separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättningsströmadapter från StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Denna USB 3.0-hubb stöder full bandbredd på 5Gbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter. Du kan ansluta dina äldre tillgångar tillsammans med dina nyare USB 3.0-enheter utan några strömringar.

ST4300USBM täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Utmärkt för industri- och tillverkningsmiljöer där anslutning med uttagsplintar är att föredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Perfekt för tuffa förhållanden som utsätts för stora temperaturskillnader eller där det finns risk för fysisk skada
- Monteras på väggen nära eller under en bänkskåp i ett labb, en verkstads- eller kontorsmiljö och ansluts till flera USB-tillgångar
- Använd den i ett konferens- eller mötesrum för att ansluta flera USB-tillgångar eller till att ladda flera mobilenheter

## Features

- Ligger till fyra USB 3.0-portar från en enda USB-anslutning
- Montera din industriella USB 3.0 -hubb där det behövs med inbyggda monteringsfsten
- Erbjuder ett flexibelt och brett utbud av strömstyrning med en 7-24V likströms uttagsplint
- USB Battery Charging Specification 1.2 upp till 2,4 A på alla portar upp till maximalt 20 W totalt
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 8kV via luft och 4kV via kontakt

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	USB-C-enhetsport(ar)	No
	USB-C-värdanslutning	No
	Snabbbladdningsport(ar)	No
	Portar	4
	Gränssnitt	USB 3.0
	Busstyp	USB 3.0
	Busstyp	USB 3.0
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL811+
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	5Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	245.881 timmar
<b>Kontakt(er)</b>	Externa portar	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Externa portar	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Externa portar	Terminal Block (2 Wire)
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs

<b>Srskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	Ledig USB 3.0-port
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	Ström (rd)
	LED-indikatorer	USB-enhetsanslutning (grn)
<b>Ström</b>	Power Source	AC Adapter Included
	Utspänning	12V DC
	Utström	3A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	M
	Strömbrukning	36
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0C to 55C (32F to 131F)
	Frvaringstemperatur	-20C to 85C (-4F to 185F)
	Luftfuktighet	5~95% RH
<b>Utseende</b>	Frg	Black
	Formfaktor	Industrial
	Kabinetttyp	Steel
	Produktlängd	6.0 in [1.5 cm]
	Produktbredd	2.3 in [59.600 mm]
	Produktthjd	0.9 in [23.500 mm]
	Produktvikt	10.6 oz [301.000 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	7.5 in [1.9 cm]
	Package Width	11.6 in [3.0 cm]
	Package Height	2.7 in [69.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.6 lb [1.2 kg]
<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	Industriell USB 3.0-hubb
	Ingr i paketet	1,8 m USB 3.0-kabel (ej lsande)
	Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Ingr i paketet	Instruktionsbok
	Ingr i paketet	Kopplingsplint (2 sladdar)

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

