

EB-680S



För den här produkten finns ingen beskrivning. Kontakta din Epson-kontaktperson för mer information.

DATASHEET



VIKTIGA FUNKTIONER



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------------|---|
| TEKNIK | |
| Projection System | 3LCD Technology |
| LCD Panel | 0,55 inch with D9 |
| IMAGE | |
| Färgstyrka | 3.500 Lumen- 2.800 Lumen (ekonomi) |
| Vitstyrka | 3.500 Lumen - 2.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012 |
| Upplösning | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Kontrastförhållande | 14.000 : 1 |
| Native Contrast | 300 : 1 |
| Lampa | 250 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge), 9.000 h Livslängd (i sparläge) |
| Trapetskorrigering | Manuell vertical: $\pm 3^\circ$, Manuell |
| Färgåtergivning | Upp till 1,07 miljarder färger |
| OPTIK | |
| Projektionsförhållande | 0,32:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Projektionsstorlek | 56 inches - 93 inches |
| Projektionsavstånd vidvinkel | 0,4 m (56 inch screen) |
| Projektionsavstånd tele | 0,6 m (93 inch screen) |
| Fokuslängd | 3,76 mm |
| Fokus | Manuell |
| Offset | 5,8 : 1 |
| CONNECTIVITY | |
| USB-displayfunktion | 3 i 1: bild/mus/ljud |
| Anslutningar | USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, RGB in (2x), RGB ut, MHL, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (3x), mikrofoningång |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/infrastruktur |
| ADVANCED FEATURES | |
| Säkerhet | Kensington-skydd, Lösenordsskydd, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd |
| Interaktivitet | Nej |
| ANNAN | |
| Garanti | 36 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h |

LOGISTIKINFORMATION

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | V11H746340 |
| Streckkod | 8715946623078 |
| Tillverkningsland | Filippinerna |

EB-680S

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- CD Manual
- Snabbstartsguide
- USB-kabel
- Vägghållare
- Warranty card
- SMART Integrated IWB Cable
- SMART Notebook software entitlement booklet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Aktiva högtalare – ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- ELPMB29 – bordsfäste för ultrakort projektionsavstånd
V12H516040
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23
- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm
V12H003P14