

HP RDX flyttbar diskkassett är en lättanvänd, prisvärd och slitstark flyttbar diskkassett som ger dataskydd för arbetsstationer och enklare servrar. Vid användning tillsammans med en RDX-dockningsstation är den en perfekt, enklare backup-lösning för småföretag som vill fokusera på verksamheten, inte på säkerhetskopiering.



Huvudfunktioner och fördelar

- Val mellan flyttbara diskassetter med en kapacitet på **160 GB, 320 GB eller 500 GB.**
- **Filåtkomst via "dra och släpp"** gör säkerhetskopieringen lika enkel och bekväm som en musklickning.
- **Kompatibel** med ledande CDP-/ISV-backup-programvaruapplikationer.
- **Säkerhetskopiera data med snabba hårddiskhastigheter (upp till 108 GB/tim)** och återställ viktiga filer på bara några sekunder med slumpmässig diskåtkomst.
- **Diskassetterna har utvecklats för lång livslängd** – över 5 000 laddningar/avladdningar.
- **Bärbara, hållbara och stötsäkra kassetter** (tål fall från 1 meters höjd).
- **Bred kompatibilitet** med en mängd olika servrar och operativsystem (vid användning av HP RDX intern eller extern dockningsstation).
- **Kassetterna är utbytbara** i alla HP RDX-dockningsstationer.
- **Supportverktyg** – HP StorageWorks LT&T finns att ladda ned för dockningsstationen i syfte att förenkla installation, finjustering av prestandan och felsökning.



Enhets-/mediekompatibilitet

Hårdvara	160 GB	320 GB	500 GB
HP RDX 160 GB externt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX 160 GB internt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX 320 GB externt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX 320 GB internt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX 500 GB externt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv
HP RDX 500 GB internt, flyttbart system för disk-backup	Läs/skriv	Läs/skriv	Läs/skriv

Fullständiga uppgifter om hårdvaru- och mediekompatibilitet finns på www.hptapecompat.com

Specifikationer

Alla uppgifter avser komprimerad kapacitet och prestanda.

Produktnr.	Q2040A	Q2041A	Q2042A
Återförsäljarens produktnummer			
Modell	160 GB	320 GB	500 GB
Format			
Komprimerad kapacitet*	320 GB	640 GB	1000 GB
Överföringshastighet*	60 MB/sek	60 MB/sek	60 MB/sek
Burstöverföringshastighet	480 MB/sek	480 MB/sek	480 MB/sek
Dataåtkomsttid	480 millisekunder	480 millisekunder	480 millisekunder
Filsystem som stöds	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3	FAT32, NTFS, ext2, ext3
Cykler för laddning/avladdning (min)	5 000	5 000	5 000
MTBF (genomsnittlig tid mellan fel)	500 000 timmar vid 100 % kapacitet	500 000 timmar vid 100 % kapacitet	500 000 timmar vid 100 % kapacitet
Okorrigerad felfrekvens	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar	1 fel per 10 ¹⁴ avlästa bitar
Diskenhets hastighet	5 400 rpm	5 400 rpm	5 400 rpm
Formfaktor	2,5 tum	2,5 tum	2,5 tum
Miljöegenskaper			
Temperaturintervall vid drift	5 till 45 °C	5 till 45 °C	5 till 45 °C
Temperaturintervall vid stillestånd	-40 till 65 °C	-40 till 65 °C	-40 till 65 °C
Luftfuktighetsintervall vid drift	20-80 % icke-kondenserande	20-80 % icke-kondenserande	20-80 % icke-kondenserande
Luftfuktighetsintervall vid stillestånd	10-90 % icke-kondenserande	10-90 % icke-kondenserande	10-90 % icke-kondenserande
Höjd över havet/vibration	-15,24 m till 3 048 m	-15,24 m till 3 048 m	-15,24 m till 3 048 m
Kassetten hållbarhet	1 m på betonggolv	1 m på betonggolv	1 m på betonggolv
Logistik			
Enhet (i förpackning)			
Ytermått (cm)	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5	L 20,3 x B 13,5 x H 8,5
Vikt (g)	345	349	385
Mängd	1	1	1
EAN	8 83585-94424 8	8 83585-94425 5	8 84420-36108 4
Originalkartong			
Ytermått (cm)	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56	L 58,6 x B 43,5 x H 56
Vikt (kg)	22,12	22,57	24
Mängd	56 kassetter	56 kassetter	56 kassetter
ITF-14	Ej tillämpligt/endast ytterförpackning	Ej tillämpligt/endast ytterförpackning	Ej tillämpligt/endast ytterförpackning

*All angiven kapacitet och alla angivna överföringshastigheter använder i normalfallet ett komprimeringsförhållande på 2:1. Detta kan variera eftersom komprimering är databeroende.

Fullständiga produktspecifikationer finns på www.hptapecompat.com
 Uppgifter om anpassade etikettmedier finns på www.hptapemedia.com
 Ta reda på mer genom att besöka www.hp.com/go/storagemedia

© 2007-2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Producerat i Storbritannien. 4AA2-3157SVE, november 2008

