

PRODUKTDATABLAD

ST PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL

LED STAR PIN G4 12 V | Specielle LED-lyskilder



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Atmosfærebetonet belysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Foyerer, kontorer
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lang levetid op til 15.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Tre års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- LED alternativ til konventionelle lavvolts-lyskilder
- Kviksølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	0,90 W
Nominel wattforbrug	0,90 W
Nominel spænding	12 V
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Tilsvarende lampe effekt	10 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	100 lm
Målt lumenstrøm	100 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	100 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300,00 °
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	33,0 mm
Diameter	12,0 mm
Udvendig kolbe	T12

Længde	33,0 mm
--------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	88 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominal levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Ikke standard betingelser	Nej

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	1 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33
Ordreference	LEDSPIN10 CL 0,

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075272040	Folding carton box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	6,00 g	0.05 dm ³
4058075272057	Shipping carton box 10	158 mm x 68 mm x 76 mm	88,00 g	0.82 dm ³
4058075291706	Shipping carton box 120	325 mm x 213 mm x 167 mm	1257,00 g	11.56 dm ³
4058075811416	Blister 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	14,60 g	0.62 dm ³

4058075811423	Shipping carton box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	346,00 g	7.18 dm ³
4058075812314	Blister 2	37 mm x 140 mm x 120 mm	17,20 g	0.62 dm ³
4058075812321	Shipping carton box 18	345 mm x 153 mm x 136 mm	324,00 g	7.18 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

For garanti se

- ▶ www.osram-lamps.dk/garanti

For flere produkter og information om LED lyskilder se

- ▶ www.osram-lamps.dk/led-lyskilder

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.