

# PRODUKTDATABLAD

## ST PIN 30 2.6 W/2700K G9 CL

LED STAR PIN G9 | Specielle LED-lyskilder



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Atmosfærebetonet belysning i hele hjemmet

---

### PRODUKTFORDELE

- Lang levetid op til 15.000 driftstimer
- Meget lavt energiforbrug
- Ideel til dekorative og fritbrændende anvendelser
- Tre års garanti

---

### PRODUKTEGENSKABER

- LED alternativ til konventionelle 230 V lyskilder
- Kviksølvfri lyskilder



## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

Wattforbrug	2,60 W
Nominel wattforbrug	2,60 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	17
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	27
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	30 W


## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	320 lm
Målt lumenstrøm	320 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	320 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Farvegengivelsesindex	≥80

## Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Udstrålingsvinkel	300 °
Opstarttid	< 0,5 s

## Dimensioner



<b>Total længde</b>	52,0 mm
<b>Diameter</b>	15,0 mm
<b>Udvendig kolbe</b>	T15
<b>Længde</b>	52,0 mm

#### Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Max. tilladt temp. på TC punkt</b>	95 °C
---------------------------------------	-------

#### Levetid

<b>Nominel levetid</b>	15000 h
<b>Målt levetid</b>	15000 h
<b>Antal tænd/sluk</b>	100000
<b>Lumenvedligeholdelse ved endt levetid</b>	0,70

#### Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	G9
<b>Kviksølvindhold</b>	0,0 mg
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Design/version</b>	Klar
<b>Korrekt bortskaffelse jf. WEEE</b>	Ja

#### Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Ikke standard betingelser</b>	Nej

#### Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A++
<b>Energiforbrug</b>	3 kWh/1000h

#### Internationale Koder

<b>Internationalt kodesystem for lyskilder</b>	DRT/C-2,6/827-220-240-G9-15/52
<b>Ordreference</b>	LEDSPIN30 CL 2,

#### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075136052	Folding carton box 1	28 mm x 28 mm x 67 mm	10,00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075136069	Shipping carton box 10	158 mm x 68 mm x 76 mm	122,00 g	0.82 dm <sup>3</sup>

4058075136076	Shipping carton box 120	325 mm x 213 mm x 167 mm	1605,00 g	11.56 dm <sup>3</sup>
4058075812055	Blister 1	37 mm x 140 mm x 120 mm	21,00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4058075812062	Shipping carton box 9	345 mm x 153 mm x 136 mm	329,00 g	7.18 dm <sup>3</sup>
4058075812635	Blister 2	37 mm x 140 mm x 120 mm	24,00 g	0.62 dm <sup>3</sup>
4058075812642	Shipping carton box 18	345 mm x 153 mm x 136 mm	384,00 g	7.18 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

#### REFERENCER/LINKS

For garanti se

- ▶ [www.osram-lamps.dk/garanti](http://www.osram-lamps.dk/garanti)

For flere produkter og information om LED lyskilder se

- ▶ [www.osram-lamps.dk/led-lyskilder](http://www.osram-lamps.dk/led-lyskilder)

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.