

# PRODUKTDATABLAD

## ST CLAS A 40 6 W/2700K E27

LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Specielle LED-lyskilder med dagslyssensor, klassisk pæreform



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kun udendørs brug i udendørs armaturer (minimum IP65)
- Hvor konstant belysning er nødvendig om natten

### PRODUKTFORDELE

- Kort tilbagebetalingstid takket være lavt energiforbrug og lave vedligeholdelsesomkostninger
- Energisparende lysløsning takket være automatisk slukning ved dagslys
- Automatisk tænding i mørke giver dig sikkerhed
- Meget lang levetid op til 25.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning af klassiske lyskilder grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Lyssensorer detekterer dagslys ud fra den spektrale fordeling

### PRODUKTEGENSKABER

- LED alternativ til traditionelle lyskilder
- Høj farveensartethed:  $\leq 6$  SDCM
- Kviksølvfri lyskilder



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

Wattforbrug	6,00 W
Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	40
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	70
Driftsfrekvens	50...60 Hz

## Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel farvetemperatur	2700 K

## Dimensioner



Total længde	112,0 mm
--------------	----------

## Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	88 °C
--------------------------------	-------

## Levetid

Nominel levetid	25000 h
Målt levetid	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

## Generel Beskrivelse

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	E27
<b>Kviksølvfri</b>	Ja
<b>Produkt bemærkning</b>	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
----------------	-----

## Godkendelse og Standarder

<b>Energiklasse</b>	A+
---------------------	----

## Internationale Koder

<b>Internationalt codesystem for lyskilder</b>	DRAA/F-5,5/827-220-240-E27-60
<b>Ordreference</b>	LEDSCLA40DS 6W/

## LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075037588	Blisters 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	109,00 g	1.02 dm <sup>3</sup>
4058075816954	Shipping carton box 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	798,00 g	7.93 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.