

A/V-reseadapter: 3-i-1 USB-C till VGA, DVI eller HDMI - 4K

Product ID: CDPVGDVHDB



Denna 3-i-1 reseadapter är en bärbar lösning för att ansluta din USB-C-dator till en VGA-, DVI- eller HDMI®-skärm.

Reseadaptern är kompatibel med din dator med DP alt-läge. DP alt-läge innebär att din dator kan passera en DisplayPort-videosignal genom USB-C-porten.

Elegant anslutning för din bärbara USB-C-dator

Denna reseadapter levereras med en inbyggd svart USB-C-kabel och fungerar bra med din Dell XPS™, MacBook och alla enheter som stöder USB-C DP alt-läge.



Allt-i-ett-videoanslutning med resor i åtanke

Istället för att bära på tre olika videoadaptrar i datorväskan ger denna 3-i-1-adapter dig alla videoutgångar du behöver. Med VGA-, DVI- och HDMI-utgångar låter denna adapter dig ansluta från din bärbara dators USB Type-C-port till nästan vilken skärm som helst i styrelserummet eller klassrummet, utan att behöva bära på en separat adapter för varje skärmtyp.

Med stöd för flera videoutgångar och en liten storlek, är denna adapter den idealiska plug-and-play-lösningen för resor eller BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Innovativ, inbyggd kabelhanterare

Adaptern har ett inbyggt kabelfäste. Sätt helt enkelt kabeln på plats längs sidan av adaptern för snabb och säker förvaring när du reser för att se till att adaptern är ordentligt förvarad i datorväskan.

Enastående bildkvalitet

HDMI-utgången på denna reseadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. HDMI-utgången är dessutom bakåtkompatibel med lägre upplösningar, som till exempel 1080p och 720p, så adaptern är även perfekt för din äldre videoutrustning. VGA- och DVI-utgångarna stöder även maximal HD-upplösning på upp till 1920x1200, så att du fortfarande kan njuta av utmärkt videokvalitet.

Reseadaptern är kompatibel med USB Type-C Intel® Thunderbolt™ 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal.

CDPVGDVHDB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Nota:

•

Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.

- MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ta med dig adaptern när du reser och anslut till nästan vilken skärm som helst
- Anslut din BYOD Dell XPS, Chromebook Pixel, MacBook eller annan bärbar USB-C-dator eller -surfplatta till en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm på jobbet
- Anslut en VGA-, DVI- eller HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär monitor

Features

- 3-i-1-adapter - USB-C till VGA, USB-C till DVI och USB-C till HDMI
- Maximal bärbarhet med inbyggd kabelhanterare
- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K
- Plug-and-play-installation
- Liten storlek
- Lätt design
- Kompatibel med USB Type-C Thunderbolt 3-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	AV-ingång	USB Type-C
	AV-utgång	DVI HDMI VGA
	Chipset-ID	Cypress - CYPD2120-24LQXIT Cypress - CY7C65217 Analogix - ANX9847FN-AA-R MegaChips - MCDP2850-BC
Prestanda	Allmänna specifikationer	Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
	Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200 @ 60Hz
	Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Output 1 - DVI-I (29-stifts) Hona Output 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	MacOS 10.12.6 eller senare krävs för att den här produkten ska fungera med din MacBook. Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.
	System- och kabelkrav	Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)

	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende	Färg	Svart & silver
	Kabellängd	3.5 in [90 mm]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	2.4 in [60 mm]
	Produkthöjd	0.7 in [18 mm]
	Produktlängd	4.3 in [110 mm]
	Produktvikt	2.4 oz [67 g]
	Förpackning	Fraktvikt (förpackning)
Package Height		1.3 in [32 mm]
Package Length		6.9 in [174 mm]
Package Width		5.7 in [144 mm]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-C-reseadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.