



HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

Idealisk för små och medelstora företag och kostnadsmedvetna företag som behöver avancerade skanningsmöjligheter, effektiva funktioner på en lättanvänd pekskärm, bekväm nätverksfunktion och hjälp med att minska sin miljöpåverkan.



Utöka din prestandapotentiaL.

- Öka produktiviteten och slutför skanningsjobben snabbare med enkelpasskanning med dubbla huvuden.
- Skriv ut dokument med upp till 30 sidor i minuten⁵. Förlita dig på en stabil rekommenderad månatlig sidvoly m på 1500 till 4000 sidor.
- Omvandla papperskopior till digitala filer för enkel distribution och lagring, och producera felfria kopior.
- Med enkel jobbhantering förblir du produktiv med dokumentmataren för 50 ark och automatisk dubbelsidig utskrift.



Visa upp dig med effektfulla färger.

- Förenkla arbetsflödena: kom åt, lagra och skriv ut affärsinnehåll snabbt med en färgpekskärm på 8,89 cm (3,5 tum)⁶.
- Få maximal effekt – optimera färginställningarna och få levande resultat med en otrolig upplösning.
- Producera förstklassigt marknadsföringsmaterial på kontoret – på ett brett urval medier i många olika storlekar.
- Kom snabbt igång med jobbet tack vare förinstallerade kassetter. Få mer för pengarna med högkapacitetskassetter som tillval⁷.



Njut av snabb, enkel installation och förbli uppkopplad.

- Kom igång snabbt med HP Smart Install – installera skrivaren utan CD⁸. Använd HP Automatisk trådlös anslutning för att konfigurera ett nätverk utan kablar¹.
- Skriv ut från din smartphone eller datorplatta med HP ePrint³. Du kan enkelt skicka utskrifter från dina enheter utan något nätverk^{2,9}.
- Utnyttja resurserna mer effektivt med trådlöst och 10/100/1000T Gigabit Ethernet-nätverk – kom åt, skriv ut och dela¹⁰.
- Du kan administrera den här MFP:n förebyggande genom att använda HP Web Jetadmin för att övervaka kontorsutskrifter och enhetsstatus från en annan plats.

Minska din miljöpåverkan.

- Hjälp till att spara energi med HPs teknik för automatisk start och avstängning, direktkopiering och direktuppvärmningsteknik¹¹.
- Spara resurser och papper – använd automatisk dubbelsidig utskrift.
- Få centraliserad, enkel åtkomst till energibesparande alternativ och skrivarinställningar med HP EcoSMART Console.
- Minska din miljöpåverkan – återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners⁴.

¹ HP Automatisk trådlös anslutning är kanske inte tillgänglig för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, gå till www.hp.com/go/autowirelessconnect. ² HP trådlös direktutskrift, inbyggd trådlös anslutning och HP Automatisk trådlös anslutning är endast tillgängliga på HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw³. Kräver internetanslutning till HPs webberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppdateras. ⁴ Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle. ⁵ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. Den exakta hastigheten för första sidan ut beror på systemkonfiguration, programvara, dokumentets komplexitet, nätverket, materialets bredd och vikt, omgivningen och utskriftens storlek. ⁶ Kräver en internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Programmet tillgänglighet varierar beroende på land, språk och avtal. Mer information finns på www.hp.com/go/eprintcenter. ⁷ HP LaserJet 507X svart tonerkassetter ingår inte; köp den separat. ⁸ HP Smart Install fungerar endast med Microsoft® Windows®. ⁹ Den mobila enheten måste vara beredd för trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva drivrutiner eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter. ¹⁰ Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. ¹¹ HPs teknik för automatisk start och avstängning är beroende av skrivare och inställningar. Påståendet om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med produkter som använder traditionell fixering. Påståendet om direktuppvärmningstekniken bygger på en jämförelse med lysrör.



hp HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering på nivå 3, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Svart (normal): Upp till 600 x 600 dpi
Print Technology Resolution	HP ImageREt 3600
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet (A4)	Svart (A4): Upp till 30 sid/min; Första sidan ut i svart: Bara 10,5 sek Färg (A4): Upp till 30 sid/min; Första sidan ut, färg: Bara 10,5 sek
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)	Upp till 27 bild/min
Printer Smart-funktioner	CZ271A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, HPs teknik för automatisk start och avstängning, förenklad kontrollpanel, kompakt design; CZ272A: HP ePrint, Apple AirPrint™, trådlös direktutskrift, Smart Install, HPs teknik för automatisk start och avstängning, förenklad kontrollpanel, kompakt design;
Kapacitet	Varje månad, A4: Upp till 75 000 sidor
Rekommenderad sidovoly per månad utskriftsmarginaler	1 500 till 4 000
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 50 ark
Medievikter som stöds, ADM	60 till 90 g/m ²
Färgskanning	Ja
Skanningstyp	Flatbädd, automatisk dokumentmatare Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, dubbelsidigt med två huvuden, färgskanning
Skanningshastighet (A4)	Upp till 19,5 sid/min (svartvitt), upp till 14 sid/min (färg)
Skanningshastighet, dubbelsidigt (A4)	Upp till 36 bilder/min (svartvitt), upp till 13,5 bilder/min (färg)
Skanningsupplösning	Maskinvara: Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 x 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd); Optisk: Upp till 300 x 300 dpi (färg och svartvitt, ADM); Upp till 1 200 x 1 200 dpi (svartvitt, flatbädd)
Avancerade skannerfunktioner	Skanna till e-post; Skanna till nätverksmapp (fristående lösning); Skanna till molnet; Skanna till USB
Gräskalenivåer/Bitdjup	256; 24-bitars (8-bitars för dubbelsidig färgskanning)
Filformat för skanning	PDF, sökbar PDF, JPG, RFE, TXT, BMP, PNG, TIFF
Metod för inläsning vid skanning	Från dator: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara
Maximal skanningsstorlek	Flatbädd: 216 x 297 mm
Kopieringsupplösning	Svart (text och grafik): Upp till 300 x 300 dpi; Färg (text och grafik): Upp till 300 x 300 dpi
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp till 30 kop/min; Färg (A4): Upp till 30 kop/min
Maximalt antal kopior	Upp till 99 kopior
Formatändringsfaktor för kopiator	25 till 400 %
Kontrollpanel	CZ271A: Intuitiv kontrollpanel på 8,89 cm med pekfunktion och färggarfagskärm; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger/vänster pil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst); CZ272A: Intuitiv kontrollpanel på 8,89 cm med pekfunktion och färggarfagskärm; Knappar (Hem, Avbryt, Hjälp, höger/vänster pil, Tillbaka); LED-indikatorlampor (Klar, Fel, Trådlöst); Svartvitt, hög kvalitet: Upp till 300 x 300 dpi; Svartvitt, standardkvalitet: 203 x 98 dpi
Faxupplösning	33,6 kbit/s
Faxhastighet	
faxfunktioner	Faxminne (A4): Upp till 250 sidor; Stöd för automatisk faxreduktion: Ja; Automatisk återuppringning: Ja; Fjärrfaxändring: Ja; Stöd för detektering av distinkta ringsignaler: Ja; Stöd för vidarebefordran av fax: Ja; Stöd för fax/telefon/IAM-gränssnitt: Ja; Stöd för faxavskickning: Ja (endast mottagning); Stöd för faxtelefonläge: Ja; Stöd för skräpfaxbarrär: Ja; Högsta antal kortnummer: Upp till 120 nummer; Stöd för PC-gränssnitt: Ja, endast sändning av PC-fax; Stöd för fjärrhämtningskapacitet: Nej; Stöd för telefonlur: Nej
Standardanslutning	CZ271A: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB; 1 Gigabit Ethernet; CZ272A: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB; 1 Gigabit Ethernet; 1 WiFi 802.11 b/g/n
Nätverksprotokoll som stöds	CZ271A: Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP/IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast oöverbäddad), webb tjänstutskrift, IPP-utskrift, FTP-utskrift; Discovery: SIP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tillståndslös); Säkerhet: SSL-säkerhet och certifikathantering, 802.1x; CZ272A: som CZ271A plus trådlöst: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP trådlös direktutskrift;
Bildskärm	8,89 cm LCD-pekskärm (färggrafik)
Minne som standard	256 MB
Minnesuppträdning	Ej utbyggbart
Processorfrekvens	800 MHz
Alternativ för dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Standardkapacitet	Upp till 350 ark
Maximal inmatningskapacitet	Upp till 850 ark
Maximalt antal pappersmagasin	3
Medietyper som stöds	Papper (finpapper, broschyr, färgat, glättat, brevpapper, foto, normalt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt), vykort, OH-film, etiketter, kuvert
Mediastorlekar som stöds	Fack 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; vykort (JIS enkla, JIS dubbla); kuvert (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Fack 2, tillvalsack 3: A4; A5; B5 (JIS); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: A4; A5; B5 (JIS)
Medievikter per pappersbana	Magasin 1: 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) Magasin 2: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) Magasin 3: 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) (500-arks tillvalsack)
Anpassade mediastorlekar	Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsack 3: 148 x 210 till 216 x 356 mm; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 148 x 210 till 216 x 356 mm;
Utskriftshantering	100-arks kombifack, 250-arks inmatningsfack, 2, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADM), 250-arks utmatningsfack (texten nedåt) Inmatningskapacitet: Upp till 850 ark, Upp till 10 kuvert Utmatningskapacitet: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 100 ark OH-film

Strömförsörjning	Typ av nätaggregat: Inbyggd nätaggregat Strömförsörjning: Inspänning: 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Typisk elförbrukning (IEC): 3,259 kWh/vecka Strömförbrukning, beskrivning: 605 W (utskrift), 440 W (kopiering), 52 W (startklar), 8,1 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (IEC): 3,259 kWh/vecka. Energibesparingstekniker: HPs teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering
Kompatibla operativsystem	Kompleta programvaruinstallationer stöds på: Microsoft® Windows® 8 32-bitars/64-bitars, Microsoft® Windows® 7 32-bitars/64-bitars, Windows Vista® 32-bitars/64-bitars, Windows® XP 32-bitars (SP2 eller senare) och Windows Server® 2012; Installation av enbart drivrutin stöds av: Windows Server® 2008 32-bitars/64-bitars, Windows Server® 2003 32-bitars (SP3 eller senare); Mac OS X v10.6, OS X Lion (v10.7) och OS X Mountain Lion (v10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (stöds med förbyggt paket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11.2, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (stöds av den automatiska installören); HP-UX 11 och Solaris 8/9
Lägsta systemkrav	PC: Microsoft® Windows® 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista® (32-bitars/64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddisksamrymme CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Windows® XP (32-bitars) SP2: Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB ledigt hårddisksamrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Mac: Mac OS X Mountain Lion (v10.8), OS X Lion (v10.7), v10.6x; 1 GB ledigt hårddisksamrymme, CD-ROM/DVD-ROM eller internet, USB
Skrivarhantering	Windows®: HPs enhetsverktygslåda, statusvarningar (vid standardinstallation), SNMP-meddelanden (vid minimal nätverksinstallation), HP Web Jetadmin (laddas ned); Mac: HP-verktyg
Säkerhetsantering	500 color MFP M570dn: Inbyggd webbserver: lösenordsskydd, säker webbläsare via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; 500 color MFP M570dw: Trådlöst: WEP (128-bitars), WPA/WPA2 – Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 – Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Inbyggd webbserver: lösenordsskydd, säker webbläsare via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, ändring av lösenord för SNMPv1-grupp, SNMPv3, 802.1x, brandvägg, lista för åtkomstkontroll; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering;
Akustik	Avgiven ljudeffekt: 6,6 dB(A) Ljudtrycksnivåer: 52 dB(A)
Driftsmiljö	Driftstemperatur: 10 till 30 °C Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C Förvaringsstemperatur: 0 till 35 °C Lufthastighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet Lufthastighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet Rekommenderad lufthastighet vid drift: 20 till 60 % RH
Produktgodkännanden	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-nubrik 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktivet 2004/108/EG med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna; Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1+A1 (internationell), EN 60950-1+A11 +A1+A12 (EU), IEC 60825-1, GS-licens (Europa), EN 60825-1 (laser/LED-enhet i klass 1), lägsäkerhetsdirektiv 2006/95/EG med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden som krävs av enskilda länder; ENERGY STAR: Ja;
Produktmått	b x d x h: 515 x 500 x 538 mm Högt: 825 x 915 x 948 mm
Medföljer	CZ271A: HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggd 10/100/1000 Gigabit Ethernet; HP svart LaserJet-tonerkasset (–5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (–6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbrochyr, garanti-sedel; Strömladd; Faxkabel; CZ272A: HP LaserJet Pro color MFP M570dw; inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift; inbyggd 10/100/1000 Gigabit Ethernet; Trådlöst 802.11 b/g/n; HP svart LaserJet-tonerkasset (–5 500 sidor), cyan, magenta och gul tonerkasset (–6 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportbrochyr, garanti-sedel; Strömladd; Faxkabel; USB-kabel;
Garanti	Ett års begränsad garanti med service på platsen. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.
Urspursland	Tillverkad i Kina
Tillbehör	CF084A HP Color LaserJet pappersmagasin för 500 ark och tunga material CF085A HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett J8021A HP JetDirect ew2500 802.11b/g/trådlös printserver
Förbrukningsartiklar	CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 5 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.* CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.* CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos osepparerad cyan/gul/magenta kasset: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.* CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos osepparerad cyan/gul/magenta kasset: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.* CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos osepparerad cyan/gul/magenta kasset: 6 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798.* CE254A HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet Cirka 36 000 sidor CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet 150 000 sidor CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet 150 000 sidor
Service- och supporttillval	U6Y78E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktions skrivare U6Y82E - HP 3 års hårdvarusupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktions skrivare U6Y90PE - HP 1 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktions skrivare U6Y93PE - HP 1 års eftergarantisupport 4 h 13x5 för Color LaserJet M570 multifunktions skrivare U6Y19PE - HP 2 års eftergarantisupport nästa arbetsdag för Color LaserJet M570 multifunktions skrivare (U6Y82E/U6Y93PE: Kontrollera tillgängligheten i respektive land)

Räkna med ett pålitligt stöd när det gäller att skapa bästa möjliga bild. Vi kan hjälpa dig att förbättra din utskrifts- och bildbehandlingsmiljö, skydda din IT-investering och få din verksamhet att växa – med ett expertstöd som är överkomligt, personligt och skräddarsytt för dina behov via HP Care Pack.

För mer information, besök vår webbplats på <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande.

Publicerad inom EMEA Januari 2013 4AAA-3033SVE