

## DVI USB KVM-switch för tre skärmar med 4 portar, audio och USB 2.0-hubb

StarTech ID: SV431TDVIUA



Med SV431TDVIUA 3-skärms DVI USB KVM-switch med fyra portar kan 4 PC-datorer (med 3 DVI-videouttag) dela skärmar, 1 mikrofon och en uppsättning högtalare, ett tangentbord och en mus, så väl som ytterligare ett USB 2.0-tillägg som en extern hårddisk, USB-minne, skrivare eller webbkamera.

Med den tredubbla DVI KVM-switchen kan du växla fram och till baka mellan 4 multi-DVI PC-datorer med bara ett knapptryck, samtidigt som videokvaliteten bibehålls på alla skärmar med upplösningar på upp till 1920x1200. Den tredubbla DVI KVM-switchen har även en integrerad USB-hubbport som gör att USB 2.0-tillägg kan kopplas till systemet vilket gör att du slipper utgifterna för att köpa dubbel utrustning eftersom du kan dela lagrad data mellan datorerna.

SV431TDVIUA tre skärmars DVI KVM-switch med fyra portar täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS! Även om KVM:en stödjer både DVI-I (analogt läge) och DVI-D (digitalt läge) måste båda källdatorerna sända samma signaltyp för att växlingen ska fungera korrekt. När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar. Vid behov, kontakta vår tekniska support för hjälp med att identifiera källtyp.

## Användning

- Växla mellan tre skärmar, mus, tangentbord, högtalare, mikrofon och ett USB-tillägg mellan fyra PC-datorer
- Applikationer för grafisk formgivning och multimediaproduktion
- Perfekt för CAD-/CAM-operatörer som använder flera skärmar
- Finans/bank och börsarbetsstationer med flera skärmar
- Hög upplöst medicinsk bildbehandling med flera skärmar

## Funktioner

- Växla 3 skärmar och kringutrustning mellan 4 datorer
- Med stöd för HD-DVI-upplösningar upp till 1920x1200 på tre skärmar
- Växla audioenheter individuellt
- Med frontpanelsknappar och genvägskommandon för val av dator
- Operativsystemsoberoende, varken programvara eller drivrutiner behövs
- Chassi helt i metall för lång hållbarhet
- Hubbport med stöd för USB 2.0-enheter med hög hastighet
- HDCP-kompatibel

**Tekniska specifikationer**

Warranty	3 Years
Audio	Ja
Flera skärmar	Ja
Hyllmonterbar	Ja
Kedjekoppling	Nej
KVM-portar	4
Medföljande kablar	Nej
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
DVI-stöd	Ja
IP-kontroll	Nej
Maximal digital upplösning	1920x1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen	Ja
Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Konsolgränssnitt	3 - DVI-I (29-stifts) Hona
Konsolgränssnitt	4 - USB A (4-stifts) Hona
Värdkontakter	12 - DVI-I (29-stifts) Hona
Värdkontakter	4 - USB B (4-stifts) Hona
Värdkontakter	8 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Obs.</b>	Även om KVM:en stödjer både DVI-I (analogt läge) och DVI-D (digitalt läge) måste båda källdatorerna sända samma signaltyp för att växlingen ska fungera korrekt. När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera källtypen.
LED-indikatorer	4 - Grön - aktiv PC
LED-indikatorer	4 - Orange - dator online
Inspänning	110 ~ 240 AC
Inström	0.8A
Kontakttyp	M

Polaritet på mittpol	Positiv
Power Source	AC-adapter medföljer
Utspanning	12 DC
Utström	1.5A
Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH
Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	219 mm [8.6 in]
Produktdjup	137 mm [5.4 in]
Produkthöjd	81 mm [3.2 in]
Produktvikt	1496 g [52.8 oz]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 kg [4.9 lb]
Ingår i paketet	1 - Tredubbel KVM-skärm med 4 portar
Ingår i paketet	4 - Gummifötter
Ingår i paketet	1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
Ingår i paketet	1 - Användarhandbok

#### Certifikat, rapporter och kompatibilitet

