

**QSW-308-1C**

Hanteringstyp	Ohanterad
Fläktlös	Yes
Jumboramar	10k
Elektromagnetisk kompatibilitet	KLASS B, UL62368
Certifieringar	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM
Relativ luftfuktighet	5 till 95 % icke-kondenserande
Drifttemperatur	0- 40 °C
Vikt (brutto)	1.19 kg
Vikt (netto)	0.77 kg
Mått (H x B x D)	42,5 × 290 × 127 mm
LED-indikatorer	Per port: Hastighet/länk/aktivitet Per system: Ström/status
Formfaktor	Bordsmodell
Standarder om stöds	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3bz 2,5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet
Fläkt	Fläktlös
Antal portar	11
Switchkapacitet	76 Gbps
Totalt icke-blockerande genomflöde	38 Gbps
MAC-adresstabell	16K
Inspänningsområde	100-240 VAC, 50/60 Hz
Ineffekttyp	Växelström
Max. effektförbrukning	36 W
Beskrivning av nätaggregat	Adapter
1GbE (RJ45)	8
10GbE SFP+/RJ45 kombinationsportar	1

10GbE SFP+

2

Garanti

Två år