

4K USB-C-docka för tre skärmar med 5 USB 3.0-portar - 100W PD

Product ID: DK30CH2DEPUE



Denna docka för tre 4K-skärmar för Mac, Windows och Chrome USB-C bärbara datorer hjälper dig att ta produktiviteten till helt nya nivåer. Med tre 4K-videoanslutningar, 100 W strömförsörjning och fem USB 3.0-portar är USB-C-dockan perfekt för din MacBook, Dell XPS, Chromebook eller andra bärbara datorer med USB-C som behöver fler portar.

Du kan även ansluta dockan till din USB 3.0 bärbara dator genom en USB-A-port, med en USB-C-till-A-kabel, som [USB315AC1M](#) (säljs separat). Obs.: Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgänglig med USB-A, och endast dubbel display stöds.

Förhöj produktiviteten

4K USB-C-dockningsstationen ger dig möjlighet att skapa en Ultra HD-arbetsstation med tre skärmar. Anslut:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink) med en upplösning på 4096 x 2160 vid 60 Hz / 3840 x 2160 vid 60 Hz och

- 1x 4K HDMI (DP Alt-läge) med en upplösning på 4096 x 2160 @ 24Hz/3840 x 2160 @ 30Hz

För högupplösningsprogram kan dockningsstationen anslutas till en 5K-skärm vid 60 Hz, med de två DisplayPort-portarna.

60 W strömförsörjning

Med en enda kabel kan USB-C-dockan strömförsörjas och du kan ladda dina strömslukande bärbara datorer med upp till 100 W och din kringutrustning med strömadaptern på 150 W.

Kraftfulla anslutningar

Med den här dockningsstationen för tre skärmar kan du förvandla din bärbara dator till en komplett arbetsstation. Den ger dig fem USB 3.0-portar (1 USB Type-A och 4 USB Type-C, inkl. en snabbbladdningsport), en Gigabit Ethernet-port, headset-uttag och separata ljud- och mikrofonportar på 3,5 mm.

TAA-kompatibla DK30CH2DEPUE täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för 4K-videoredigering eller arbete med högupplösningsgrafik
- Arbeta med flera dokument samtidigt i kontorsprogram
- Få en snabb översikt av flera skärmar på finans- och investmentbolag
- Förbättrad strömförsörjning (100 W) med stöd för strömslukande bärbara datorer

Funktioner

- Docka din bärbara dator med USB-C till tre 4K-skärmar: 2x DisplayPort (DisplayLink) och 1x HDMI (DP Alt-läge)
- Anslut dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar - 1 USB-C och 4 USB-A (inklusive 1 snabbbladdningsport)
- Strömförsörj och ladda din högpresterande bärbara dator med 100 W strömförsörjning
- Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
- Anslut till en bärbar dators USB-A-port med en USB-C till USB-A-kabel (endast dubbel display stöds och PD är inte tillgänglig via USB-A)

Hårdvara	Warranty	3 Years
	4K-stöd	Ja
	Busstyp	USB-C
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Genesys Logic - GL3523S Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176
	Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
	Skärmstöd	3
	Snabbladdningsport(ar)	Ja
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Maximal digital upplösning	1x HDMI (DP-Alt-läge) - 4096 x 2160 p @24 Hz/3840 x 2160 p @30 Hz 2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160 p @60 Hz/3840 x 2160 p @60 Hz 1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - DisplayPort (20-stifts) Hona 1 - HDMI (19-stifts) Hona 2 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hona 1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona 1 - RJ-45 Hona

		1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona 1 - Plats för säkerhetslås Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	<p>Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.</p> <p>4K-upplösning stöds på alla 3 video-portar. En 4K-kompatibel skärm behövs för att få 4Kx2K-upplösning</p> <p>Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)</p> <p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps</p> <p>5K-upplösning stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar</p> <p>Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan också anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-C till USB-A-kabel, som säljs separat, men endast dubbel display stöds, och Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A</p>
	System- och kabelkrav	USB-C-aktiverad dator med en ledig USB Type C-port
Ström	Inspänning	100 ~ 240 AC
	Inström	2.5 A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Delivery	100W
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspänning	20V DC
	Utström	7.5 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~70 % RH

Utseende	Färg	Svart & silver
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	82 mm [3.2 in]
	Produkt höjd	34 mm [1.3 in]
	Produktlängd	270 mm [10.6 in]
	Produktvikt	385 g [13.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	177 g [6.2 oz]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
		1 - usb-c-kablar
		1 - Universell strömadapter (UK, EU)
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.