

HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2



(L2763A)

Oslagbar hastighet. Ööverträffad säkerhet.

Den snabbaste och säkraste avdelningsskannern i A3-format hjälper till att driva verksamheten framåt. Använd funktioner med hög prestanda för ett mer produktivt kontor.^{1,3}



Digital sändning med höga prestanda

- Du kan snabbt och enkelt omvandla skanningar till redigerbar text, krypterade PDF-filer och andra typer av filer med den inbyggda OCR-funktionen.

Få mer gjort. Snabbare än någonsin.¹

- Hantera stora volymer blixtsnabbt – upp till 100 sid/min / 200 bld/min.¹
- Läs in varje sida enkelt, även vid buntar med blandade media, med HP EveryPage och en ultraljudssensor.³
- Du kan tryggt använda skannern om och om igen med en rekommenderad kapacitet på upp till 10 000 sidor per dag.
- Du kan hantera jobb direkt med hjälp av pekkontrollpanelen på 8 tum (20,3 cm) med full utdragbart tangentbord.

Världens säkraste skanningsenhet²

- Arkitekturen för den inbyggda programvaran HP FutureSmart kan skalas över enheter och successivt förbättras med nya funktioner.
- HP OXP erbjuder färdiga eller specialbyggda lösningar för olika processer, bl.a. för säkerhet och redovisning.
- Centralisera kontrollen över skanningsmiljön med HP Web Jetadmin – och få högre effektivitet i verksamheten.⁴
- HP High-Performance Secure-hårddisken hjälper till att skydda känsliga data. Radera filer på ett säkert sätt.

Integrera arbetsflödeslösningar utan problem

- Gör mer med dina data och skanna till olika destinationer, t.ex. mappar, FTP-platser, e-post, USB-enheter och SharePoint.
- Definiera skanningsprofiler, skanna till molnet och andra destinationer och använd funktioner för automatisk bildförbättring.
- Med den inbyggda OCR-funktionen kan du skapa sökbara filer som kan skannas till olika destinationer med avancerad automatisk bildbehandling.
- Skanna bilder direkt till program med kompletta TWAIN och ISIS® som medföljer.

Tillbehör och tjänster

Tillbehör	A7W13A HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyska Schweiz
	A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	CZ208A HP Access Control USB kontaktlös kortläsare
	E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	J8J95A HP 300 utbytesats för ADF-vals
Service och support	X3D03A HP Universal USB Proximity-kortläsare
	U9TX1E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Scanjet N9120fn2
	U9TX2E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Scanjet N9120fn2
	U9TX3E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Scanjet N9120fn2
	U9TX7PE HP 1 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för Scanjet N9120fn2
U9TX8PE HP 2 års hårdvarusupport nästa dag efter garantin med behållna defekta medier för Scanjet N9120fn2	

Tekniska specifikationer

Kontrollpanel	XGA-LCD-skärm på 1 024 x 768 mm; Light touch-teknik som stöder gestbaserad interaktion; Justeringsknapp för skärmens ljusstyrka; Hemikon för snabb återgång till användargränssnittets startsida; Virtuellt tangentbord och ett fysiskt tangentbord
Skannerspecifikationer	Skannertyp Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : CCD-flatbädd och kontaktbildsensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : På frontpanelen: E-post; Spara i nätverksmap; Spara på USB; Spara till enhetsminne; OXP-program (Open Extensibility Platform); Skanning via HP Scan-programvaran; Användartillämpningar via TWAIN-, ISIS-, WIA- eller Kofax VirtualRescan (VRS) Professional-drivrutiner; Twain-version : Version 2.1; Färgskanning : Ja; Upplösningsinställningar för utmatning : 75; 150; 200; 300; 400; 600; Skaländrings- eller bildförstoringsintervall : 25 till 400 % i steg om 1 % (flatbädd)
Skanningshastighet ^{1,2}	Upp till 120 sid/min/240 bld/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min/240 bld/min (färg)
Skanningsupplösning	Optisk Upp till 600 ppi; Maskinvara : Upp till 600 ppi
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); För HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (.txt), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); För HP Easy Scan: TIF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT; För Linux: JPEG, PDF(PNG), PNM, PostScript, TEXT, TIFF
Avancerade skanningsfunktioner	Automatisk exponering; Automatiskt tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utjämning/borttagning av Bakgrunden; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Multi-streaming; Automatisk matning; Detektionssensor för matning av flera sidor; Automatisk orientering; Bortfall för flera färger; Bortfall för kanalfärger; Kantradering; Andra storlek på sidan; Radera tom sida; Sammanfoga sidor; Hållfyllning; PDF-behörigheter; Dokumentseparation (tom sida, streckkod, zon-streckkod, zon-OCR)
Gräskalenivåer/Bitdjup	256/24-bitars
Kapacitet	Rekommenderad daglig kapacitet: 20 000 sidor
Kapacitet för automatisk dokumentmatare	Standard, 200 ark à 75 g/m ²
Anslutning	Standard 10/100/1000 Ethernet; 1 USB-värd med hög hastighet (baksidan); 1 USB-värd med hög hastighet (direktåtkomst); 1 fack för integrering av hårdvara (HIP) höghastighets-USB; 1 USB-enhetsport (baksidan); Tillval : HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Minne	Standard 3 584 MB (2 560 MB på det primära processorkortet, 1 024 MB i skannerprocessorn); Blåst :
Externa I/O-portar	10/100/1000 Ethernet; 1 USB-värd med hög hastighet (baksidan); 1 USB-värd med hög hastighet (direktåtkomst); 1 fack för integrering av hårdvara (HIP) höghastighets-USB; 1 USB-enhetsport (baksidan)
Mediekapacitet	
Medietyper	ADF: Papper (vanligt, för bläckstråle, broschyr/glattat för bläckstråle), fotopapper; Flatbädd: Alla ADF-medier, kuvert, etiketter, kort, böcker
Mediastorlek (ADM)	A3, Ledger, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Medievikt (ADM)	45 till 199 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alla 32-/64-bitarsutgåvor av Windows 10 (exkl. RT OS för plattor), alla 32-/64-bitarsutgåvor av Windows 7, alla 32-/64-bitarsutgåvor av Windows 8/8.1 (exkl. RT OS för plattor)
Lägsta systemkrav	PC : 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.microsoft.com , eller 1,3 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internet; Mer information om krav på OS och hårdvara finns på http://www.apple.com ; För HP Scan: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bitar, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer, processor på 2 GHz, SVGA-bildskärm på 1 024 x 768
Medföljande program	HP-webläsare, Mac OS-välkomstskärm (omdirigerar användare till http://www.hp.com eller en OS-appkälla för skrivarprogramvara), användarhandböcker online. Nedladdning från http://www.hp.com , nätverks-TWAIN- och USB-TWAIN-lösning, HP Scan, ISIS, WIA, Kofax VRS Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris
Printerspecifikationer	
Säkerhetsantern	Nätverk: IPsec/brandvägg (certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering), certifikat, åtkomstkontrollista, TLS (TLS 1.0/TLS 1.1 och TLS 1.2); Data: HTTPS, IPP via TLS, WS via TLS; Enhet: Krypterade autentiseringsuppgifter (privat nyckel), administrationssäkerhet: SNMPv3, HTTPS, WS via TLS; FutureSmart-säkerhet: Kerberos, LDAP, PIN för 1 000 användare, kontrollpanelsslås, valfria avancerade autentiseringslösningar från HP och andra tillverkare (t.ex. brickläsare), krypterad hårddisk (AES128 eller bättre), krypterad PDF (använder den FIPS 140-validerade kryptografimodulen från Microsoft®), krypterad e-post, säker fil- och disktradering, plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för integrering av hårdvara (HIP) för säkerhetslösningar, HP Sure Start, inträngsdetektering, lista över tillåtna. Administration: Hantering av maskinpark med HP Web Jetadmin, HPs programvara för digital sändning, inbäddad webbserver, administrationsprogram via frontpanelen, import/export (pin-koder, lokal adressbok, kortnummer), stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration via IPsec-plugin
Mått och vikt	
Produktens yttermått (B x D x H)	Lägsta : 602 x 635 x 287 mm; Maximal : 602 x 755 x 622 mm
Emballagens yttermått (B x D x H)	794 x 577 x 765 mm
Produktens vikt	21,4 kg
Vikt inklusive emballage	26,47 kg
Driftsmiljö	Temperatur : 10 till 35 °C Luftfuktighet : 15 till 80 % RF icke-kondenserande, 10 till 35 °C
Informationslagring	Temperatur : -40 till 60 °C
Strömförsörjning	Krav : 100 till 240 V AC, 50/60 Hz, 9 A; Energiförbrukning : 21 W (startklar), 1,2 W (viloläge), 0,3 W (avstängd); ENERGY STAR : Ja
Certifikat	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (internationellt); EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013+AC:2011 (EU); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2014/35/EU med CE-märkning (Europa); GS-certifikat (Tyskland, Europa); Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från enskilda länder Elektromagnetisk kompatibilitet : CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC-direktivet 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR® 3.0-certifierad
Medföljer	L2763A HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 dokumentskanner; Installationsguide för hårdvara; HP N9120 fn2 HbrCD för Mac och PC; HP-CD med användarhandbok och info om regelkrav; Strömkabel; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti med reparation på plats nästa arbetsdag, inklusive telefon- och webbsupport. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

¹ Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

² Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Mer information: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.

⁴ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

² Papperets rörelsehastighet för HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 är över 120 sid/min och 240 bld/min vid 300 dpi svartvitt och grått läge. Metoden med papperets rörelsehastighet är baserad på HPs standard med HP skanningsprogramvara via USB-anslutning. Alla tester har utförts i normal kontorsmiljö.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA Augusti 2020

